



MODÈLE 300W
Réf.466580



MODÈLE 500W
Réf.466581



MODÈLE 1000W
Réf.466582



MODÈLE 2000W
Réf.466583



MODÈLE 3000W
Réf.466584

Installation par un professionnel recommandée pour assurer une protection optimale et la compatibilité avec l'installation électrique existante.

Les convertisseurs pur sinus de la marque EZA sont conçus pour transformer la tension continue (DC) 12V de votre batterie en courant alternatif (AC) 230V. Grâce à la technologie pur sinus, ces convertisseurs garantissent une onde parfaitement linéaire, identique à celle du réseau domestique, ce qui permet d'alimenter sans risque tous types d'appareils, y compris les plus sensibles.

ONDE SINUSOÏDALE PURE : parfaite compatibilité avec tous les appareils électroniques, y compris les plus sensibles (ordinateurs, TV, machines à café, micro-ondes...)

MULTIPLES PROTECTIONS : pour une utilisation en toute sécurité

AUTOMATIQUE : grâce au système MPS (Fonction Priorité Secteur), les convertisseurs basculent automatiquement sur le secteur 230V lorsque vous êtes branché

VEILLE AUTOMATIQUE : avec redémarrage automatique

STABILITÉ ET LONGÉVITÉ ACCRUES : prolonge la durée de vie des équipements connectés et ne dégrade pas les performances des appareils

ERGONOMIQUE : poids et volume optimisés

CONTRÔLE À DISTANCE : Affichage LCD pour les données clés (tension, charge, mode, erreurs) et contrôle à distance par commande déportée filaire (5m de câble)

IDÉAL POUR APPLICATIONS MOBILES, OFF-GRID ET SECOURS

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



RÉFÉRENCES	466580	466581	466582	466583	466584
PUISSANCE NOMINALE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
PUISSANCE NOMINALE CRÊTE	600W DC - 3s	1000W DC - 3s	2000W DC - 3s	4000W DC - 3s	6000W DC - 3s
TENSION D'ENTRÉE	12 (11 -16) V DC	12 (11 -16) V DC	12 (11 -16) V DC	12 (11 -16) V DC	12 (11 -16) V DC
TENSION DE SORTIE	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz
COURANT EN ENTRÉE NOMINALE	25A DC (50A DC - 3s)	42A DC (84A DC - 3s)	83A DC (166A DC - 3s)	166A DC (320A DC - 3s)	250A DC (500A DC - 3s)
TECHNOLOGIE CONVERTISSEUR	Onde sinusoïdale pure	Onde sinusoïdale pure	Onde sinusoïdale pure	Onde sinusoïdale pure	Onde sinusoïdale pure
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%
PRISE AC	Type F	Type F	Type F	Type F	Type F
CONSOMMATION A VIDE	<0,60A	<0,60A	<0,80A	<0,95A	<1,30A
PRIORITÉ SECTEUR MPS	Non	Non	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ TENSION BASSE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ TENSION HAUTE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ INVERSION POLARITÉ	Non	Non	Non	Non	Non
SÉCURITÉ COURTS-CIRCUITS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ SURCHAUFFE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SORTIE PRISE USB	5V DC - 2,1A (10,5W)	5V DC - 2,1A (10,5W)	5V DC - 2,1A (10,5W)	5V DC - 2,1A (10,5W)	5V DC - 2,1A (10,5W)
MODE DE COMMUNICATION	Non	Commande filaire déportée à LED (5m)	Commande filaire déportée à LED (5m)	Commande filaire déportée à LED (5m)	Commande filaire déportée à LED (5m)
POSITION / FIXATION AUTORISÉE	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale
CONNECTIQUE AC	Câbles fournis 6mm ² /50cm x 2	Câbles fournis 10mm ² /50cm x 2	Câbles fournis 16mm ² /50cm x 2	Câbles fournis 25mm ² /50cm x 2	Câbles fournis 35mm ² /50cm x 2
CONNECTIQUE DC	Cosses à œillet M8+M8	Cosses à œillet M8+M8	Cosses à œillet M8+M10	Cosses à œillet M10+M10	Cosses à œillet M12+M12
FUSIBLE DE PROTECTION	NC	NC	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS (L x l x H)	170 x 150 x 65 mm	280 x 150 x 80 mm	330 x 150 x 80 mm	395 x 220 x 80 mm	470 x 220 x 120 mm
POIDS NET	1,2 Kg	2,0 Kg	2,5 Kg	5,0 Kg	7,0 Kg
CERTIFICATIONS	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10

DONNÉES RÉFÉRENCIEMENT & LOGISTIQUE	466580	466581	466582	466583	466584
EAN	3700628284482	3700628284499	3700628284505	3700628284512	3700628284529
QTÉ / CARTON	-	-	-	-	-
DIM. PACKAGING (L X l X H) CM	32 x 20 x 13,5	32 x 20 x 13,5	46 x 20 x 13,5	49 x 29 x 17	54 x 34 x 22
DIM. MASTER CARTON (L X l X H) CM	42 x 34 x 44	42 x 34 x 44	47 x 42 x 29	50 x 30 x 37	55 x 34 x 22
POIDS BRUT PACKAGING (KG)	1,8	2,3	3,3	5,5	7,5
POIDS BRUT MASTER CARTON (KG)	14	18	17	14	11

QUEL CONVERTISSEUR POUR QUELS APPAREILS :

													
PUR SINUS 300W	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE
PUR SINUS 500W	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE
PUR SINUS 1000W	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE
PUR SINUS 2000W	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE
PUR SINUS 3000W	VERT	VERT	VERT	VERT	VERT	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE

VERT = AUTONOMIE PARFAITE ; ROUGE = NE FONCTIONNE PAS OU FORTEMENT DÉCONSEILLÉ



Besoin d'un conseil ?
Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 15 19



Tous nos produits sont
Garantis 24 Mois



Le site internet
www.eza.fr